

SKYROS  
AUTOMATION  
SYSTEMS

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
АВТОМАТИКОЙ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ

▲  
АКСЕССУАРЫ

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УДОБСТВО, **ИННОВАЦИИ**

Корпорация СКАЙРОС – признанный эксперт на рынке систем безопасности и автоматики зданий в России и СНГ. Автоматика для ворот и шлагбаумы SKYROS спроектированы и произведены с использованием самых современных технологий и качественных материалов специально для российских климатических условий на одном из крупнейших заводов по производству автоматики в мире.



# АКСЕССУАРЫ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКОЙ  
И ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

# SKYROS

AUTOMATION SYSTEMS



## SKY-LED2

ЛАМПА  
СИГНАЛЬНАЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение питания:	~ 220В/50Гц
потребляемая мощность:	15 Вт
встроенный таймер мигания:	1 Гц
класс защиты:	IP54
рабочая температура:	-20° С +50° С
способ установки:	вертикально



## SKY-IR2

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
ИНФРАКРАСНЫЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

радиус действия:	≤15м
напряжение питания:	12-24 В/DC
класс защиты:	IP54
скорость срабатывания:	~1 сек
рабочая температура:	-20° С +50° С
способ установки:	вертикально



## SKY-RX2

РАДИОПРИЕМНИК  
ВНЕШНИЙ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение питания:	9-24 В/DC
рабочая частота:	433,92 МГц, статический код
класс защиты:	IP54
количество релейных выходов:	2
общее количество кодов брелков:	256
рабочая температура:	-20° С +50° С



## SKY-TX3 SKY-TX5

РАДИОБРЕЛОК

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

автономное питание:	литиевые батарейки
рабочая частота:	433,92 МГц
тип кода:	статический
количество кнопок SKY-TX3:	4
количество кнопок SKY-TX5:	4
возможность управления 4-мя устройствами	